ABACO PORTE

TIPO A

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie Rever Color(o similare) ;
-anta reversibile tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm ;
-telaio angolare reversibile, assemblato, in profilato di lamiera d'acciaio zincata, predisposto per il fissaggio a pareti in cartongesso ;
-maniglia antinfortunistica colore nero, e maniglione antipanico tipo Slash BM o BMC;
-n.ro 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere ;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent ;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L. ;



TIPO A1

Porta tagliafuoco R.E.I. 60 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET(o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm ;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.



TIPO B

Porta tagliafuoco R.E.I. 120 ad 1 anta, produzione NINZ, serie PROGET (o similare);
-anta tamburata in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti, senza battuta inferiore, sp.tot. 60mm ;
-telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con zanche da murare;
-serratura con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent;
-rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
-maniglia antinfortunistica colore nero;
-n.ro 2 cerniere di cui una a molla per l'autochiusura e una dotata di sfera reggispinta e viti per la registrazione verticale;
-guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio;
-GUARNIZIONE SOTTOPORTA automatica da avvitare esternamente all'anta dal lato opposto alle cerniere, per un miglior fonoisolamento;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L.



TIPO C

Porta ad 1 anta, produzione NINZ, serie Rever Color(o similare) ;
-anta reversibile tamburata in lamiera zincata, interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39mm ;
-telaio angolare reversibile, assemblato, in profilato di lamiera d'acciaio zincata, predisposto per il fissaggio a pareti in cartongesso ;
-maniglia antinfortunistica colore nero, e maniglione antipanico tipo Slash BM o BMC;
-n.ro 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere ;
-serratura standard con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent ;
-GUARNIZIONE SOTTOPORTA automatica da avvitare esternamente all'anta dal lato opposto alle cerniere, per un miglior fonoisolamento;
-verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura antigraffio goffrata, colore a scelta della D.L. ;



TIPO D

Serranda avvolgibile a comando elettrico con elementi microforati. Avvolgimento su albero completo di custodie portamolle montate su cuscinetti a rulli e molle d'acciaio.
Guide zincate mm40. Bandiere di registro in lamiera nervata.
Serratura di sicurezza a doppia espansione laterale.





























ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
G.C. N° 238 del 15 DIC. 2014
IL SINDACO
IL SEGRETARIO SUPP.

MSC Associati S.r.l.
C.F. e P.I. 03900060962
Ing. Clemente Schiatti
Albo Ingegneri di Milano n.7324
DIRETTORE LAVORI

COMUNE DI SEREGNO
0011658/2011 - 22/02/2011
ARRIVO - 006-005

Indice	Aggiornamenti	Redatta	Verificata	Approvata	Data
00	EMISSIONE	RDCM	SCHP	SCHC	04 - 02 - 2011

Committente
AMMINISTRAZIONE COMUNALE CITTA' DI SEREGNO (MI)

Commessa
RISTRUTTURAZIONE IN AMBITO C.R.U. 16:
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO COMUNALE,
PARCHEGGI INTERRATI E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI

Direione Lavori e
Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione

A.T.I.
MSC ASSOCIATI s.r.l
INARCHECK s.p.a
ALCINO SOUTINHO ARQUITECTO LDA
CONSULENZE e SERVIZI di INGEGNERIA s.r.l
ING. PIERPAOLO SCHIATTI
ARCH. ROBERTA SCHIATTI

Modifica Progetto:
REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE, PARCHEGGIO INTERRATO
E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI
PERIZIA DI VARIANTE N.12 - SALA CONSIGLIO

Tavola
DETTAGLI E PARTICOLARI
ABACO PORTE

File	Software	Scala
A4065AVA100-00.dwg	AUTOCAD	1:10

Codice Commessa	Sigla	Numero	Aggiornam.
A4065	AVA	104	- 00

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

Part. B
Part. A
Part. I
Part. C
Part. E
Part. F
Part. A2
Part. H
Part. F1